


Einfache Temperaturmessung

für die zuverlässige Überwachung von Kühlketten und sensiblen Waren

NEU! Kostenloser Software-Download auf: www.testo.de

Messdaten flexibel und ortsunabhängig:

- Betrachten
- Analysieren
- Archivieren



Temperaturmessung mit dem Mini-Datenlogger testo 174T



- Hohe Datensicherheit, auch bei leerer Batterie
- Großer Messdatenspeicher
- Wasserdicht nach IP65
- Kompakt und robust
- EN12830-konform
- Alarmierung über Display
- Datenübertragung an PC per USB-Interface



Abbildung: Originalgröße

Mini-Datenlogger testo 174T, 1-Kanal, inkl. Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 1560

Preis: 50,- Euro

Der testo 174T im Set

Set Mini-Datenlogger testo 174T, 1-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll*

Best.-Nr. 0572 0561

Preis: 125,- Euro



*Software kostenlos downloaden auf: www.testo.de
Oder Software-CD separat bestellen.

Technische Daten


Fühlertyp	NTC-Temperatur-Sensor intern
Messbereich	-30 ... +70 °C
Genauigkeit	±0,5 °C (-30 ... +70 °C) ± 1 Digit
Auflösung	0,1 °C
Betriebstemperatur	-30 ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Batterietyp	2 x 3 V-Knopfzelle (2 x CR 2032 Lithium), durch Anwender wechselbar
Standzeit	500 Tage (15 Min. Messtakt, +25 °C)
Schutzart	IP65
Messtakt	1 min – 24 h (wählbar)
Speicher	16.000 Messwerte
Software	verwendbar mit Windows XP, Vista, Win7

testo AG · Postfach 1140 · 79849 Lenzkirch · Testo-Straße 1 · 79853 Lenzkirch
Telefon 07653 681-700 · Telefax 07653 681-701 · E-Mail: info@testo.de
www.testo.de



Der Mini-Datenlogger testo 174T ist optimal geeignet für die Temperaturmessung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühlräumen und Kühlregalen.

testo 174 Logger-Software



Mit der Software ComSoft testo 174 kann der Datenlogger einfach per USB-Interface konfiguriert und ausgelesen werden. Messdaten können schnell und intuitiv analysiert werden.

Änderungen, auch technischer Order, vorbehalten. Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.01.2010. Zahlung 30 Tage netto, 14 Tage 2% Skonto.

0980 3751/Std/XX/Q/03.2010

Zubehör

	Best.-Nr.	EUR
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen der Logger testo 174T und testo 174H	0572 0500	76,00
CD ComSoft testo 174 (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download von Website nicht gewünscht)	0572 0580	10,00
Lithium-Batterie CR 2032 Knopfzelle, bitte 2 Batterien pro Logger bestellen	0515 0028	3,00
ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur; Kalibrierpunkte -18°C; 0°C; +60°C; je Kanal/Gerät	0520 0151	93,00