GOSSEN
GMC-INSTRUMENTS GROUP

Preisliste Lichtmesstechnik 2025

		Bezeichnung		Artikel-Nummer	Euro
Lichtmesssystem	Komponenten	MAVOMASTER	Kompaktes Bedien- und Anzeigegerät	M525G	412,00
		MAVOPROBE LUX / UVA	Messsonde für Beleuchtungs- und Bestrahlungsstärke	M526G	1.083,00
		MAVOPROBE LUX 5032 B	Messsonde für Beleuchtungsstärke Klasse B	M527G	711,00
		MAVOPROBE LUX 5032 C	Messsonde für Beleuchtungsstärke Klasse C	M528G	484,00
		MAVOPROBE MONITOR	Messsonde für Leuchtdichte in Aufsatzmessung, Adapterscheibe	M529G	928,00
	Zubehör	Leuchtdichtevorsatz	für Messkopf mit 10 mm Diffusor	M516G	216,00
		Adapterscheibe	für Leuchtdichtevorsatz zur Aufsatzmessung	M499G	38,00
		Kunststofftransportkoffer	für MAVOMASTER ohne Gummimanschette und eine MAVOPROBE LUX oder LUX / UVA	M520G	77,00
		Aluminiumtransportkoffer	für MAVOMASTER mit Gummimanschette und zwei MAVOPROBE LUX, LUX / UVA oder MONITOR	V077A	164,00
		Gummischutzhülle	für MAVOMASTER	V076A	36,00
		MAVOPROBE Verlängerung - 3 m	Binder Buchse - Stecker Serie 711, Länge 3 m	V071A	181,00
		MAVOPROBE Verlängerung - 5 m	Binder Buchse - Stecker Serie 711, Länge 5 m	V072A	201,00
		MAVOPROBE Verlängerung - 10 m	Binder Buchse - Stecker Serie 711, Länge 10 m	V073A	253,00
		USB Adapterkabel	USB 2.0 Stecker Typ A - Binder Buchse Serie 711, Länge 0,2 m	V074A	92,00
		USB Kabel	USB 2.0 Stecker Typ A - Stecker Micro-B, Länge 1 m	V075A	15,00
	Kits	MAVOLUX LUX / UVA - Kit	MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX / UVA, Gummischutzhülle, Aluminiumtransportkoffer, USB Kabel, Batterie, Bedienungs-anleitung, Endtestnachweis	M538G	1.650,00
		MAVOLUX 5032 B - Kit	MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX 5032 B, Gummischutzhülle, Aluminiumtransportkoffer, USB Kabel, Batterie, Bedienungs-anleitung, Endtestnachweis	M535G	1.289,00
		MAVOLUX 5032 C - Kit	MAVOMASTER, MAVOPROBE LUX 5032 C, Gummischutzhülle, Aluminiumtransportkoffer, USB Kabel, Batterie, Bedienungs-anleitung, Endtestnachweis	M536G	1.000,00
		MAVOMONITOR - Kit	MAVOMASTER, MAVOPROBE MONITOR, Gummischutzhülle, Aluminiumtransportkoffer, USB Kabel, Batterie, Adapter-scheibe, Bedienungsanleitung, Endtestnachweis	M537G	1.547,00
Flicker	Analyser	MAVOPAD	Flickermessgerät mit Touchdisplay, VLP Light Flicker Probe, Sensor-Verlängerungskabel 0,8 m, Li-ION Akku, Stecker-netzteil, USB Kabel, Touch Bedienstift, Bedienungsanleitung, Kunststofftransportkoffer, Test Zertifikat	M610A	1.538,00
Spektrometer	Messgerät	MAVOSPEC BASE	inkl. Aluminiumkoffer, Etui, Trageleine, Akku, USB-Kabel, Ladegerät, 4 GB MicroSD Speicherkarte und Gebrauchs-anleitung	M521G	2.228,00
		MAVOSPEC LITE	inkl. Etui, Trageleine, Akku, USB-Kabel, Ladegerät, 4 GB MicroSD Speicherkarte und Gebrauchsanleitung	M530G	1.599,00
	Zubehör	LI-ION Akku	Ersatz- oder zusätzlicher Akku für MAVOSPEC BASE / LITE	V070A	30,00
		USB Kabel	USB 2.0 Stecker Typ A - Stecker Mini-B, Länge 1 m	V079A	15,00

Es gelten die ‚Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie' einschließlich der Ergänzungen zum verlängerten Eigentumsvorbehalt in der jeweils neuesten Fassung. Die Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2025. Durch diese Preisliste werden alle vorhergehenden Ausgaben ungültig. Alle Preise sind in EURO angegeben und gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung. Die jeweilige gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH | Lina-Ammon-Str. 22 | 90471 Nürnberg | Germany
Tel: + 49 (0) 911 800621 - 0 | www.gossen-photo.de | Member of GMC-INSTRUMENTS Group

GOSSEN
GMC-INSTRUMENTS GROUP

		Bezeichnung		Artikel-Nummer	Euro
Beleuchtungsstärke	Messgeräte	MAVOLUX 5032 B USB Produktauslauf Ende 2024 Verfügbarkeit auf Anfrage! Ersatz MAVOLUX 5032 B - Kit M535G	inkl. Aluminiumkoffer, GLUX 2 Software, USB Kabel, Batterie und Gebrauchsanleitung, 1,5m Sondenkabel	M503N	1.237,00
			mit 3 m Sondenkabel*	M503N-3M	1.393,00
			mit 5 m Sondenkabel*	M503N-5M	1.409,00
			mit 10 m Sondenkabel*	M503N-10M	1.422,00
			* Alternativ kann die MAVOPROBE Verlängerung 3 m / 5 m / 10 m verwendet werden um nachträglich oder temporär das Sondenkabel zu verlängern.		
		MAVOLUX 5032 C USB Produktauslauf Ende 2024 Verfügbarkeit auf Anfrage! Ersatz MAVOLUX 5032 C - Kit M536G	inkl. Aluminiumkoffer, GLUX 2 Software, USB Kabel, Batterie und Gebrauchsanleitung	M502N	763,00
			mit 3 m Sondenkabel	M502N-3M	917,00
			mit 5 m Sondenkabel	M502N-5M	931,00
			mit 10 m Sondenkabel	M502N-10M	942,00
		MAVOLUX 5032 C BASE	inkl. Batterie und Gebrauchsanleitung	M502B	484,00
		MAVOLUX COMPACT	inkl. Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanleitung	M502C	484,00
	Zubehör	Leuchtdichtevorsatz	für Messkopf mit 10 mm Diffusor (M503N/M502N)	M516G	216,00
		Leuchtdichtevorsatz	für Messkopf mit 20 mm Diffusor (M503G/M502G)	5908V0120	216,00
		Adapterscheibe	für Leuchtdichtevorsatz zur Aufsatzmessung	M499G	38,00
		Kunststofftransportkoffer	für MAVOLUX 5032 C BASE	M520G	77,00
		USB Kabel	USB 2.0 Stecker Typ A – Stecker Mitsumi Mini, Länge 1,5 m	V078A	15,00
Leuchtdichte	Für Distanz	MAVO-SPOT 2 USB	inkl. Aluminiumkoffer, GLUX 2 Software, USB-Kabel, Batterie und Gebrauchsanleitung	M508G	2.445,00
	Zubehör	Messkopf für Aufsatzmessung	Durchmesser 43 mm, inkl. Adapterscheibe	M511G	333,00
		Reflexionsstandard	für Luxmessung	M512G	285,00
		Nahlinse 1	51 cm … 100 cm, Durchmesser 43 mm	M496G	61,00
		Nahlinse 2	34 cm … 50 cm, Durchmesser 43 mm	M497G	61,00
		Streulichtblende	Durchmesser 43 mm	M513G	25,00
		Tragschlaufe	1/4" Schraubanschluss, Länge 30 cm	M514G	19,00
		USB Kabel	USB 2.0 Stecker Typ A – Stecker Mitsumi Mini, Länge 1,5 m	V078A	15,00
	Für Aufsatz	MAVO-MONITOR USB Produktauslauf Ende 2024 Verfügbarkeit auf Anfrage! Ersatz MAVOMONITOR - Kit M537G	inkl. Aluminiumkoffer, GLUX 2 Software, USB Kabel, Adapterscheibe M499G, Batterie und Gebrauchsanleitung	M504G	1.557,00
DIN 6868-157	Koffer	DIN 6868-157 Messkoffer	MAVO-SPOT 2 USB, MAVOLUX 5032 C BASE inkl. USB Kabel, Batterien und Gebrauchsanleitungen im Aluminiumkoffer mit Fächern für weiteres optionales MAVO-SPOT 2 USB Zubehör	M539G	2.636,00
Kalibrierscheine	Werks-Kalibrierung	Werks-Kalibrierschein	Standardausführung je MAVOLUX, MAVO-SPOT, MAVO-MONITOR, MAVOPROBE, Leuchtdichtevorsatz oder Messkopf für Aufsatzmessung je Messgröße	H997B	270,00
		Werks-Kalibrierschein	Beleuchtungsstärke 1900 lx bei Farbtemperaturen 2856 K, 4055 K, 4905 K, 6670 K mit Angabe der verwendeten Spektren	H997Z	206,00
		Werks-Kalibrierschein	Standardausführung für MAVOSPEC BASE / LITE	H997S	454,00
		Werks-Kalibrierschein	Standardausführung Bestrahlungsstärke UV-A (365 nm)	H997U	270,00
		Werks-Kalibrierschein	Ausführung für ZfP / NDT - Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke UV-A (365 nm)	H997V	382,00
		Zusätzliche Messpunkte für Werks-Kalibrierscheine	< 50 klx bzw. < 10 kcd/m² bis zu 5 kundenspezifische Messpunkte	H997G	46,00
			50 klx - 200 klx bzw. 10 kcd/m² - 1000 kcd/m² bis zu 5 kundenspezifische Messpunkte	H997K	46,00
	DAkkS-Kalibrierung	DAkkS-Kalibrierschein	Standardausführung über Beleuchtungsstärke für kalibrierfähige Eigenprodukte, MAVOLUX, MAVOPROBE	H997D	465,00
		DAkkS-Kalibrierschein	Standardausführung über Beleuchtungsstärke für kalibrierfähige Fremdprodukte	H997F	557,00
		DAkkS-Kalibrierschein	Standardausführung Bestrahlungsstärke UV-A (365 nm)	H997E	372,00
		DAkkS-Kalibrierschein	Ausführung für ZfP / NDT - Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke UV-A (365 nm).	H997N	485,00
		Zusätzliche Messpunkte für DAkkS-Kalibrierscheine	1,75 lx - 2 klx bzw. nicht akkreditiert bis 20 klx bis zu 5 kundenspezifische Messpunkte	H997H	67,00