

Zubehör für testo 175 und 177

Schnelldrucker testo 575



Dokumentation mit hoher Geschwindigkeit und Logger-Neustart mit testo 575

- Schnelldruckwerk, 6 Zeilen/sec.
- Tabellen-/Grafikdruck
- Wahlweise Kurzinfo oder gesamter Speicher ausdrückbar
- Ausschnitt festlegen
- Landessprache einstellbar
- Auch selbstklebendes Testo-Papier verwendbar

Best.-Nr. 0554 1775 EUR 355.00

Datensammler testo 580



Mit testo 580 Daten vor Ort einsammeln, am PC zentral auslesen und auswerten

- Kann bis zu 25 volle Logger testo 175 oder 10 volle Logger testo 177 auslesen
- Anzeige aller Statusinformationen
- Download der gesammelten Daten am PC mit der Testo ComSoft 3

Variante RS232

Best.-Nr. 0554 1778 EUR 205.00

Variante USB

Best.-Nr. 0554 1764 EUR 232.00

Alarm-Schaltausgang testo 581



Alarm-Schaltausgang für die zuverlässige Weiterleitung von Grenzwertüberschreitungen

- Weiterleitung von Alarmmeldungen – z. B. Über- oder Unterschreitung von programmierten Grenzwerten im Datenlogger – an externe Komponenten wie Hupen, Lampen, SPS usw.
- Signalübertragung über potentialfreien Schaltausgang

Best.-Nr. 0554 1769 EUR 155.00

Ethernet-Adapter



Auslesen der im Logger gespeicherten Messdaten über das PC-Netzwerk mit dem Ethernet-Adapter

- Schnelle Übertragung der Messwerte
- Nutzung eines bestehenden Netzwerkes ohne zusätzliche Verkabelung
- Lange Übertragungsstrecken
- Identifikation von Messgeräten im Systemverbund
- In Verbindung mit ComSoft 3

Best.-Nr. 0554 1711 EUR 370.00

Zubehör für testo 175 und 177

Drucker und Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Schneldrucker testo 575, inkl. 1 Rolle Thermopapier und Batterien, infrarotgesteuerter Thermo-Liniendrucker mit Grafikfunktion	0554 1775	355.00
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	0554 0569	17.90
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht, langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren	0554 0568	19.90
Etiketten-Thermopapier (Testo-patentiert) für Drucker testo 575 (6 Rollen) zum direkten Aufkleben	0554 0561	33.00
Weiteres Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Set Datensammler testo 580 mit RS232 inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger testo 175/177	0554 1778	205.00
Set Datensammler testo 580 mit USB inkl. Ausleseschalen, für Datenlogger testo 175/177	0554 1764	232.00
Alarm-Schaltausgang testo 581, potentialfrei, für testo 175/177, für die zuverlässige Weiterleitung von Grenzwertüberschreitungen z.B. an Hupen, Lampen, SPS usw.	0554 1769	155.00
Batterie, 3,6 V / 0,8 Ah 1/2 AA, für testo 175-T3/175-H1/175-H2/175-S1	0515 0175	16.50
Batterie, 3,6 V / 1,9 Ah 1AA, für testo 175-T1/175-T2 und alle Logger testo 177	0515 0177	29.00
Transport und Schutz	Best.-Nr.	EUR
Schloss für Wandhalterung der Datenlogger testo 175/177	0554 1755	8.50
Transportkoffer für bis zu 6 Datenlogger testo 177, Drucker testo 575, Datensammler testo 580 und Zubehör	0516 1770	80.00
Zubehör für Feuchtefühler	Best.-Nr.	EUR
testo-Salztöpfchen zur Kontrolle und Feuchteabgleich von Feuchtefühlern, 11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter für Feuchtefühler, schnelle Kontrolle oder Kalibrierung des Feuchtefühlers	0554 0660	230.00
Metallschutzkorb, Ø 12 mm für Feuchtefühler, für die Messung bei Strömungsgeschwindigkeiten kleiner 10 m/s	0554 0755	25.00
Kappe mit Drahtgewebe-Filter, Ø 12 mm	0554 0757	25.00
PTFE-Sinterfilter, Ø 12 mm, für aggressive Medien, Hochfeuchte-Bereich (Dauermessungen), hohe Strömungsgeschwindigkeiten	0554 0756	38.00
Edelstahl-Sinterfilter, Porengröße 100 µm, Sensorschutz bei staubhaltigen Atmosphären oder höheren Strömungsgeschwindigkeiten, für die Messung bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten oder verschmutzter Luft	0554 0647	33.00

Software und Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Für testo 175: Set ComSoft 4 - Basic mit RS 232-Interface, Basis-Software mit Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel	0554 1759	90.00
Für testo 175: Set ComSoft 3 - Basic mit USB-Interface, Basis Software mit Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel	0554 1766	105.00
Für testo 177: Set ComSoft 4 - Basic mit RS 232-Interface, Basis-Software mit Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschale, PC-Anschlusskabel	0554 1774	80.00
Für testo 177: Set ComSoft 4 - Basic mit USB-Interface, Basis Software mit Diagramm- und Tabellendarstellung, inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel	0554 1767	105.00
ComSoft 3 - Professional mit Messdatenverwaltung, inkl. Datenbank, Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)	0554 0830	280.00
ComSoft 3 - für Anforderungen nach CFR 21 Part 11, inkl. Datenbank, Auswerte- und Grafikfunktion, Datenanalyse, Trendkurve (ohne Interface)	0554 0821	1,290.00
RS232-Interface für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)	0554 1757	79.00
USB-Interface, für testo 175/177 inkl. Tischschalen, PC-Anschlusskabel, (für ComSoft 3 - Professional bitte mitbestellen)	0554 1768	93.00
Ethernet-Adapter, RS232 - Ethernet inkl. Softwaretreiber, Netzteil, ermöglicht Datenkommunikation im Netzwerk	0554 1711	370.00
Kalibrier-Zertifikate	Best.-Nr.	EUR
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät	0520 0151	93.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -8 °C; 0 °C; +40 °C je Kanal/Gerät	0520 0171	93.00
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076	109.00
DKD-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät	0520 0261	305.00
DKD-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Feuchtefühler; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C; je Kanal/Gerät	0520 0246	295.00